

LVM92

LVM92

90lt Traktör Ön Yükleyici Valfi

Çift sürgülü açık, kapalı merkez alternatifi

Standart yüzer pozisyon imkanı

Her dilimde yük tutma valfleri

Servis hattı emniyet valfleri

Yüke duyarlı sistemi sayesinde daha verimli ve hassas kontrol



Teknik Özellikler

Debi	90 lt/dk
Maksimum Çalışma Basıncı	250 Bar
Maksimum Geri Dönüş Basıncı	30 Bar
Tavsiye Edilen Yağ Viskozitesi	5,4 – 11,4 CST (100°C)
Tavsiye Edilen Yağ Filtresi	Max. 30 Micron
Açık/Kapalı Merkez imkanı, çeşitli Sürgü Tipleri, Standard Yüzer Pozisyon, Her dilimde yük tutma valfleri, Servis Valfleri, Load-Sense Opsiyonu	

AMF01

AMF 01 Akon tarafından Massey Ferguson Traktörlerde kullanılmak amacıyla tasarlanıp geliştirilmiş bir yardımcı hidrolik kumanda valfidir.

Özellikle kullanıcılar tarafından traktörün hidrolik ataçmanlarının kontrolünde yaşanan bazı sorunların sıklıkla dile getirilmesi üzerine böyle bir özel valf dizaynı gerekliliği görülmüştür.

Traktöre kolaylıkla monte edilebilen valf, hidrolik ataçmanlara hassas kumanda edebilmesinin yanı sıra arka askı kollarını da istendiği takdirde havada kilitleyebilme ve böylelikle düşmesini önleme özelliğine sahiptir. Ayrıca valf kolu ileri veya geri konumda kilitleyerek valften sürekli kumanda alınması da sağlanabilir.



Technical Characteristics

Dilim Sayısı	5,9 kgs
Debi	50 lt/min
Maksimum Çalışma Basıncı	315 Bar
Maksimum Geri Dönüş Basıncı	30 Bar
Tavsiye Edilen Yağ Viskozitesi	5,4 – 11,4 CST (100°C)
Tavsiye Edilen Yağ Filtresi	Max. 30 Micron

Massey Ferguson traktörlerde kullanım için özel dizayn edilmiş bu valf ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen firmamızla temas kurunuz.